

# TECHBOX X200

Komputer przemysłowy typu embedded/box

**TECHBOX X200** to linia bezwentylatorowych komputerów przemysłowych typu embedded / box o niskim poborze mocy, z czterordzeniowym procesorem Intel Celeron 1,83GHz oraz odpowiednią ilością portów szeregowych zapewniającą szeroki wachlarz zastosowań.

**TECHBOX X200** pełni funkcje platformy:

- sterującej procesami
- monitorującej system
- archiwizującej dane

**TECHBOX X200**



Bezwentylatorowa konstrukcja, wysoka wydajność oraz niski pobór mocy powodują, że **TECHBOX X200** to idealne urządzenia dla projektów, w których wymagana jest ciągła, bezawaryjna praca.

**TECHBOX X200** jest szeroko stosowany w systemach automatyki branży energetycznej, wodno-kanalizacyjnej oraz w systemach telemetrii.

**TECHBOX X200** posiada energooszczędny procesor **Intel Celeron N2930 1,83GHz (2,16GHz Boost)**. Ten czterordzeniowy procesor gwarantuje wydajną pracę jednostki przy minimalnym zużyciu energii.

W urządzeniu **TECHBOX X200** znajdują się **4 porty szeregowy** (w tym jeden port RS-232/422/486) oraz **6 portów USB** (w tym jeden USB 3.0), zapewniające szeroki wachlarz możliwości dostosowania urządzenia do indywidualnych potrzeb projektowych klienta.

## PRZÓD



## TYŁ



## Główne cechy

Bezwentylatorowa konstrukcja

Procesor Intel Celeron N2930 Quad-Core

Cztery porty COM

Możliwość montażu na szynie DIN

Atrakcyjna cena urządzenia

## SYSTEM

CPU	INTEL® Bay Trail-M N2930 SoC 1.83GHz (2,16GHz Boost)
Pamięć	1x slot na pamięć SO-DIMM 1333MHz RAM do 8GB
Pamięć masowa HDD/SSD	1x slot SATA II 2,5" 1x slot mSATA SSD (dzielony z half-size Mini PCI-E)
Chłodzenie	Pasywny system chłodzenia, konstrukcja bezwentylatorowa

## INTERFEJS ETHERNET

2x Gigabit Ethernet (złącze RJ45)

## PORTY SZEREGOWE

RS-232/422/485	1x RS-232/422/485 (COM1)
RS-232	3x RS-232 (COM2-4)

## PORTY USB

5x USB 2.0, 1x USB 3.0

## WEJŚCIA / WYJŚCIA

VIDEO	1x DVI-D, 1x VGA
AUDIO	2x Line-OUT, 1x Mic-IN

## INTERFEJS ROZSZERZEŃ

Mini PCI-E #1	Half-size, WiFi ready, złącza SMA z tyłu obudowy
Mini PCI-E #2	Full-size (dzielone z mSATA SSD) ze slotem na kartę SIM

## ZASILANIE

AC/DC 12V

## PARAMETRY MECHANICZNE

Wymiary	185 x 142 x 48 mm
Konstrukcja	Aluminiowa obudowa
Kolor	Czarny

## WARUNKI PRACY

Instalacja	Montaż naścienny / na szynie DIN
Temperatura pracy	-20 ~ 40°C, wilgotność: 5 ~ 95% RH (bez kondensacji)*
Temperatura przechowywania	-20 ~ 85°C, wilgotność: 5 ~ 95% RH (bez kondensacji)*
Normy EMC	CE, FCC

## PRODUCENT

TECHBASE Group Sp. z o.o., Gdańsk